

Bezpečnostní list podle 1907/2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

ODDÍL 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti

1.1 Identifikátor produktu

Obchodní název: Aerosol NC

Číslo výrobku (ID produktu): REZ04

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

- Použití látky / směsi: lak
- Nedoporučená použití Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

1.3 Údaje o dodavateli, který poskytuje bezpečnostní list

· Výrobce / dodavatel:

Max Fuchs AG Industriestrasse 1, 94078 Freyung

Tel.: 08551 / 9620-21 E-mail: herbert.baar@max-fuchs.de

Informační oddělení:

Oddělení bezpečnosti výrobků

1.4 Nouzové číslo: Tel.: 08551 / 9620-21

Národní: nat. Tísňové volání: 112

Poison Information Center Berlin: +49 30 192 40

Poison Information Center Munich: +49 89 192 40

K ne. 0033

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Plamen GHS02

Aerosol 1 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí výbušné



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost a závratě.

2.2 Prvky označení

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. · Výstražné piktogramy



Nebezpečí symboly GHS02 GHS07

Bezpečnostní list podle 1907 /2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 1

Komponenty označování nebezpečnosti:

aceton

n-butyl-acetát

· Výstražná upozornění

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost a závratě.

· Bezpečnost

P101 Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Nekuřte.

P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani na jiný zdroj tepla.

P251 Nepropichujte ani nespálujte ani po použití.

P261 Vyvarujte se vdechování par / aerosolu.

P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou.

P312 Pokud je to možné, odstraňte všechny stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C

P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

· Další údaje: Vytváření výbušných směsí možné bez dostatečného větrání. 2.3 Další nebezpečí

· Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nelze použít.

vPvB: Nelze použít.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.2 Chemická charakterizace: Směsi

· Popis: Směs níže uvedených látek s neškodnými přísadami.

Nebezpečné složky:

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx	Aceton Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	25-<50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx	Butan (<0,1% 1,3, Butadien) Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-<25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx	Propan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-<25%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx	n-Butylacetat Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	5-<10%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx	Xylol (Isomengemisch) Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	5-<10%

pokračování na straně 3

DE

Bezpečnostní list podle 1907/2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 2

CAS: 9004-70-0 Reg.nr.: no Reach No. available	Nitrocellulose Expl. 1.1, H201	5-<10%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx	2-Methoxy-1-methylethylacetat Flam. Liq. 3, H226	2,5-<5%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx	Ethanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	2,5-<5%
CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 Reg.nr.: 01-2119473980-30-xxxx	4-Methyl-pentan-2-on Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<5%

Další informace: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

- Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledat lékaře.
- Při styku s kůží: Produkt obecně nedráždí pokožku.
- Při zasažení očí:

Oči vypláchněte pod tekoucí vodou několik minut s otevřenými víčky. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

- Při požití: Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci nebo zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva -

Vhodná hasiva: Chladte nádobu vodou.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

5.3 Rady pro hasiče

- Zvláštní ochranné prostředky: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte ochranné vybavení. Nechráněné lidi držte dál.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nesmí proniknout do kanalizace / povrchových nebo podzemních vod. 6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad podle oddílu 13.

Zajistěte dostatečné větrání.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8.

Informace o likvidaci viz oddíl 13.

pokračování na straně 4

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 3

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem a přímým sluncem.

Zajistěte dobré větrání / odsávání na pracovišti.

· Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:

Nestříkejte na oheň ani na zářící předměty.

Zdroje zapalování udržujte mimo dosah - nekuřte.

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 ° C (např. Žárovkami). Nenuťte otevřené ani hoří ani po použití.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování s ohledem na nekompatibilitu

Skladování:

· Požadavky na skladovací prostory a kontejnery:

Je třeba dodržovat úřední předpisy pro skladování tlakových plynů.

· Informace o skladování v jednom společném skladovacím zařízení: Není nutné.

· Další informace o podmínkách skladování: Žádné.

Třída skladování: 2b

Klasifikace podle nařízení o průmyslové bezpečnosti (BetrSichV):

není klasifikován

-

7.3 Specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochrana

· Další informace o návrhu technických systémů: Žádné další podrobnosti, viz oddíl 7. · 8.1 Parametry, které mají být sledovány

· Složky s mezními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti:

67-64-1 Aceton

AGW Langzeitwert: 1200 mg/m³, 500 ml/m³
2(I);AGS, DFG, EU, Y

106-97-8 Butan (<0,1% 1,3, Butadien)

AGW Langzeitwert: 2400 mg/m³, 1000 ml/m³
4(II);DFG

74-98-6 Propan

AGW Langzeitwert: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³
4(II);DFG

123-86-4 n-Butylacetat

AGW Langzeitwert: 300 mg/m³, 62 ml/m³
2(I);AGS, Y

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

AGW Langzeitwert: 440 mg/m³, 100 ml/m³
2(II);DFG, EU, H

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW Langzeitwert: 270 mg/m³, 50 ml/m³
1(I);DFG, EU, Y

64-17-5 Ethanol

AGW Langzeitwert: 380 mg/m³, 200 ml/m³
4(II);DFG, Y

Pokračování na stránce 5

Bezpečnostní list podle 1907/ 2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 4

108-10-1 4-Methyl-pentan-2-onAGW Dlouhodobá hodnota: 83 mg/m³, 20
ml/m³ 2(I);DFG, EU, H, Y

Složky s biologickými mezními hodnotami:

67-64-1 AcetonBGW 80 mg / l
Zkoušený materiál: moč
Čas odběru vzorků: Konec expozice nebo konec směny
Parametr: aceton**1330-20-7 Xylol (Izomer)**BGW 1,5 mg / l
Testovaný materiál: plná krev
Čas odběru vzorků: Konec expozice nebo konec posunu
Parametr: xylen
2000 mg / l
Zkoušený materiál: moč
Čas odběru vzorků: konec expozice nebo parametry konce
posunu: kyselina methylhippurová (tolurová) (všechny isomery)**108-10-1 4-Methyl-pentan-2-on**BGW 0,7 mg / l
Zkoušený materiál: moč
Čas odběru vzorků: Konec expozice nebo konec směny
Parametry: 4-methyl-pentan-2-on

Další údaje: Jako podklad byly použity seznamy platné během výroby.

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření:

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Znečištěný, nasáklý oděv okamžitě svlékněte.

Před přestávkami a na konci práce si umyjte ruce.



Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.

Ochrana dýchacích cest:

Pokud je koncentrace rozpouštědla nad mezními hodnotami MAK, pak je používán schválený respirátor.

Polomaska s kombinovaným filtrem alespoň třídy filtru A1P2 nebo ventilovaný respirátor.



Ochrana rukou:

ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči produktu / látce / přípravku.

Výběr materiálu rukavic s ohledem na dobu průniku, rychlost difúze a degradaci.

Materiál rukavic z nitrilové gumy

Penetrační čas materiálu rukavic

Rukavice je třeba vyměnit po každé kontaminaci.

Přesný čas průniku musí zjistit výrobce ochranných rukavic a musí být dodržen.

Rukavice vyrobené z následujících materiálů jsou vhodné pro nepřetržitý kontakt maximálně 15 minut: Butylová pryž, 0,7 mm

Pokračování na stránce 6

Bezpečnostní list podle 1907/ 2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 5

Ochrana očí:



Pevně uzavřené brýle

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech · Všeobecné informace

Vzhled:

Forma:	Aerosol
Barva:	Podle názvu produktu
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno.

pH-Hodnota:	Není určeno.
-------------	--------------

Změna stavu tání / bodu tuhnutí:	Není určeno.
----------------------------------	--------------

Začátek varu a rozmezí bodu varu:	Nelze použít, protože se jedná o aerosol.
-----------------------------------	---

Bod vzplanutí:	<0 ° C bez pohonné hmoty
----------------	-----------------------------

Hořlavost (pevná, plynná):	Neuplatňuje se.
----------------------------	-----------------

Teplota vznícení:	365 °C
-------------------	--------

Teplota rozkladu:	Není určeno.
-------------------	--------------

Teplota samovznícení:	Produkt není samozápalný.
-----------------------	---------------------------

Výbušné vlastnosti:	Produkt není výbušný, je však možné vytvořit výbušné směsi vzduch / pára. Není určeno.
---------------------	--

Meze výbuchu: nižší:	1,5 Vol %
----------------------	-----------

Vrchní:	13 Vol %
---------	----------

Tlak páry při 20 ° C:	3,600 hPa
-----------------------	-----------

Hustota:	Není určeno.
----------	--------------

Relativní hustota	Není určeno.
-------------------	--------------

Hustota par	Není určeno.
-------------	--------------

Rychlost odpařování	Neuplatňuje se.
---------------------	-----------------

Rozpustnost v / mísitelnost s vodou:	Není mísitelná ani obtížně mísitelná.
--------------------------------------	---------------------------------------

Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Není určeno.
---	--------------

Viskozita:	
------------	--

Dynamická:	Není určeno.
------------	--------------

Kinematická:	Není určeno.
--------------	--------------

Obsah ředidel: Organická	
--------------------------	--

ředidla:	82,7%
----------	-------

	včetně pohonné hmoty
--	----------------------

VOC(EU)	82,66 %
---------	---------

Pokračování na stránce 7

Bezpečnostní list podle 1907/ 2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 6

Obsah pevných látek:	17,3 %
9.2 Další informace	Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemická stabilita
- Tepelný rozklad / podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:
Při použití podle návodu nedochází k rozkladu.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
 - 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
 - 10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
 - 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Hodnoty LD / LC50 relevantní pro klasifikaci:

ATE (odhad akutní toxicity)

Inhalace	LC50/4 h	288-576 mg/l (Ratte)
----------	----------	----------------------

Primární dráždivý účinek:

Poleptání / podráždění kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. · Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

- Senzibilizace dýchacích cest / kůže

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

- Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita)

Mutagenita zárodečných buněk Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Může způsobit ospalost a závratě.

- Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

- Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vodní toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 12.3

Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici. · 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

- Další ekologické informace:

Obecné informace:

Třída ohrožení vody 2 (samo klasifikace): jasně nebezpečná pro vodu

Zabraňte proniknutí do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace. Nebezpečí pitné vody již při úniku malého množství do podzemí.

- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nelze použít.

Pokračování na stránce 8

Bezpečnostní list podle 1907/ 2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 7

- VPvB: Nelze použít.
- 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- 13.1 Metody nakládání s odpady
- Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s domovním odpadem. Zamezte vniknutí do kanalizace.

· Evropský katalog odpadů

15 01 10* Obal, který obsahuje zbytky nebezpečných látek nebo je kontaminován nebezpečnými látkami

- Nevyčištěné obaly:
- Doporučení: Likvidace v souladu s oficiálními předpisy.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

· 14.1 UN-číslo ·
ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Vlastní přepravní název OSN

· ADR

1950 AEROSOLS

· IMDG

AEROSOLS

· IATA

AEROSOLS, hořlavý

· 14.3 Třídy nebezpečnosti pro
přepřavu

· ADR



· Třída

2 5F Plyny

· Štítek s nebezpečím

2.1

· IMDG, IATA



· Třída

2.1

· Štítek

2.1

14.4 Obalová skupina ADR,
IMDG, IATA

vypouští se
není klasifikována

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí: Látka
znečišťující moře:

Ne

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Kemlerovo číslo

Varování: plyny

-

EMS číslo:

Neklasifikován

F-D, S-U

· Úložný kód

SW1 Chráněno před zdroji tepla.

SW22 Pro AEROSOLY s maximální kapacitou 1 litr: Kategorie
A. Pro AEROSOLY s kapacitou

Pokračování na stránce 9

Bezpečnostní list podle 1907/ 2006 / EG, článek 31

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 8

· Segregační kód	nad 1 litr: Kategorie B. PRO ODPADOVÉ AEROSOLY: Kategorie C, Bez obytných prostor. SG69 Pro AEROSOLY s maximální kapacitou 1 litr: Segregace jako pro třídu 9. Ukládejte „oddělené“ od třídy 1 s výjimkou oddílu 1.4. U AEROSOLŮ s kapacitou nad 1 litr: Segregace, pokud jde o příslušný pododdíl třídy 2. Pro ODPADOVÉ AEROSOLY: Segregace, pokud jde o příslušný pododdíl, třída 2.
· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II Úmluva MARPOL a kód IBC Nepoužije se.	
Doprava / další informace:	
· ADR Omezené množství (LQ) Vyjímaná množství (EQ)	IL Kód: E0 Ve výjimečných množstvích není povoleno
· Přepravní kategorie · Kód omezení v tunelu	2 D
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	IL Kód: E0 Ve výjimečných množstvích není povoleno
· OSN „vzorové nařízení“:	UN 1950 AEROSOLS, 2.1

ODDÍL 15: Regulační informace

- 15.1 Předpisy / právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs
Směrnice 2012/18 / EU
 - Seznam nebezpečných látek - PŘÍLOHA I Žádná ze složek není na seznamu uvedena.
 - HORNÉ AEROSOLY kategorie P3a kategorie Seveso
 - Mezní hodnota objemu (v tunách) pro použití ve společnostech nižší třídy 150 t
 - Mezní hodnota objemu (v tunách) pro použití ve společnostech vyšší třídy 500 t
 - NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezení: 3
 - Národní předpisy: Technické pokyny vzduch:
- | Třída | Podíl v % |
|-------|-----------|
| NK | 50-100 |
- Třída ohrožení vody: WGK 2 (vlastní klasifikace): jasně ohrožující vody.
 - 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno

ODDÍL 16: Další informace

Informace jsou založeny na současném stavu našich znalostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nepředstavují smluvní právní vztah.

Relevantní věty: H201 Výbušný, nebezpečí hromadného výbuchu. H220 Mimořádně hořlavý plyn.

Pokračování na stránce 10

**Bezpečnostní list podle 1907/
2006 / EG, článek 31**

Datum: 16.01.2019

Revidováno dne: 16.01.2019

název výrobku **Aerosol NC**

pokračování strany 9

*H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.**H226 Hořlavá kapalina a páry.**H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.**H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.**H315 Dráždí kůži.**H319 Způsobuje vážné podráždění očí.**H332 Zdraví škodlivý při vdechování.**H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.**H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.**· Oddělení vydávající bezpečnostní list: oddělení bezpečnosti výrobků**Zkratky a zkratky:**ADR: Evropská dohoda o přepravě marchandises dangereuses par Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)**IMDG: Mezinárodní námořní zákoník pro nebezpečné zboží**IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu**GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek**EINECS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek**ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek**CAS: Chemical Abstracts Service (dříve Americké chemické společnosti)**LC50: Letální koncentrace, 50 procent**LD50: smrtelná dávka, 50 procent**PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický**vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní**Příklad 1.1: Výbušné látky / směsi a předměty s výbušninou - podtřída 1.1**Flam. Plyn 1: Hořlavé plyny - kategorie 1**Aerosol 1: Aerosoly - kategorie 1**Press. Plyn C: plyny pod tlakem - stlačený plyn**Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny - kategorie 2**Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny - kategorie 3**Acute Tox. 4: Akutní toxicita - kategorie 4**Podráždění kůže. 2: Podráždění / leptání kůže - Kategorie 2**Oční podráždění. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí - kategorie 2**STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) - Kategorie 3**· * Data se v porovnání s předchozí verzí změnila*